



ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า

เรื่อง ประมวลการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย

ด้วย สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะประมวลการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย(ครั้งที่ 2) ดังนี้
ตัวบรรทุก มูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โคมไฟสัญญาณวิบวาบสีเหลือง 1 ดวง ราคาและรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ณ เดือน สิงหาคม 2559 ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ งบประมาณ 2,300,000.- บาท(สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง 2,400,000.- บาท(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาโดยการประมวลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีความสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า ณ วันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรับจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาขอรับเป็นเงินสดได้

/กำหนด.....

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า เลขที่ 299 ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโดยเป็นการเฉพาะ โดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 ประมูลวันที่ 28 เมษายน 2560

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ในราคาชุดละ 3,500.- บาท(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า เลขที่ 299 ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ [www/E-mail:admin@nongkhla-city.go.th](mailto:admin@nongkhla-city.go.th) www.sprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3943-7290 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)



(นายทรงวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
แบบอัตโนมัติ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายจากเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองคล้า เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2560 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ 2,300,000.- บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
เป็นเงิน 2,400,000.- บาท(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1 โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2315-2551 หรือสูงกว่า

4.2 ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ณ เดือน สิงหาคม 2559

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1	นางรัชนิวรรณ แก้วคำ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เป็นประธานกรรมการ
5.2	จ.อ.ธนภุต บำรุงชีพ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
5.3	นางฉันทนา เต็มปรีชา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
5.4	นายเดชาโชติ เพ็งสืบ	ตำแหน่ง	ช่างผู้มีประสบการณ์	เป็นกรรมการ

กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย

คุณลักษณะทั่วไป

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ดังนี้

- ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม

- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม

- ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อ

ตารางนิ้ว


- โคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง

โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2315-2551 หรือสูงกว่า รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ณ เดือน สิงหาคม 2559 ตัวรถยนต์และอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

รถยนต์

1. เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม
2. พวงมาลัยเพาเวอร์ขวา, กระจกไฟฟ้า, มีที่นั่งในหัวเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
3. เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
4. ระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต
5. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการหรือตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
6. ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และถอยหลัง 1 เกียร์
7. ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมยางอะไหล่
8. ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

คณะกรรมการขอรับรองเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) จำเอก 	(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 
(นางรัชนิวรรณ์ แก้วคำ)	(ธนกฤต บำรุงชีพ)	(นางอุณทนา เต็มปรีชา)	(นายเชตนาโชติ เพ็งสีบ)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
			/ระบบไฟฟ้า.....

ระบบไฟฟ้า

ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แอมแปร์ แบตเตอรี่ ชนิด 12 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 AH (แอมป์/ชั่วโมง จำนวน 2 ชุด) ตามมาตรฐานผู้ผลิต


ตู้บรรทุกษะ

1. เป็นแบบอัดท้าย ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
2. ตู้บรรทุกษะมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
3. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร
4. ส่วนล่างของชุดตู้ขยะมีถังรองรับน้ำเสียเป็นสแตนเลสหนาขนาด 4 มิลลิเมตร มียางขอบถึงกันน้ำรั่ว ที่เกิดจากการอัดขยะขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
5. ตู้บรรทุกษะมูลฝอย ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. ไม่น้อยกว่า 9001 หรือ ISO. ไม่น้อยกว่า 9001 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โครงสร้างตู้มูลฝอย

1. โครงสร้างเมนเฟรม พับขึ้นรูป มีขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 7,800 มิลลิเมตร ใช้วัสดุเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ตู้บรรทุกษะมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2,250 มิลลิเมตร ใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรม มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
2. พื้นตู้ขยะมูลฝอยมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2,650 มิลลิเมตร ใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรม มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 4.00 มิลลิเมตร
3. ด้านหน้าตู้ขยะมีบันไดขึ้นตู้ขยะมูลฝอยใช้วัสดุเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นเหล็กกลายกันสนิมยึดติด มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.50 มิลลิเมตร

คณะกรรมการขอรับรองเอกสารแนบท้าย


(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) จำเอก 	(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) เชาโชติ คุ้มสืบ 
(นางรัชนิวรรณ แก้วคำ)	(ธนภุต บำรุงชีพ)	(นางฉันทนา เต็มปรีชา)	(นายเชาโชติ คุ้มสืบ)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
			/4.มีถึงน้ำเสีย.....

4. มิถึงเก็บน้ำเสียจากขยะมูลฝอยใต้พื้นตู้บรรทุกขยะมูลฝอยใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรม มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร สามารถเก็บน้ำเสียจากขยะมีความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร
5. โครงสร้างสองด้านของตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีแผ่นดัดป้ายโฆษณาด้านซ้าย-ขวา มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2,600 มิลลิเมตร ใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรม มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.50 มิลลิเมตร

ชุดกวาดอัดขยะมูลฝอย

1. การกวาดและอัดขยะ มีชุดควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ(SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDROLIC โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละขั้นตอน ชุดวาล์วควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของชุดอัดขยะมูลฝอย การกวาดขยะมูลฝอยมีแขนเหวี่ยง บังคับการกวาดขยะของชุดใบกวาด แขนเหวี่ยงใบกวาดขยะมูลฝอย ใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรมพับขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต
2. การอัดขยะมูลฝอยมีแขนเหวี่ยง บังคับการอัดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะ แขนเหวี่ยง ใช้วัสดุเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรมพับขึ้นรูปตามมาตรฐาน พื้นที่ของชุดกวาดขยะใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรม มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ผนังทั้งสองข้างของชุดอัดขยะมูลฝอยใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรม มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และมีขนาดแกนกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร
3. ด้านข้างของชุดอัดขยะมูลฝอยมีรางรองรับน้ำเสียจากขยะมูลฝอยไหลลงสู่ถังเก็บน้ำเสีย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ใช้วัสดุเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรมมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ภายในถังเก็บน้ำเสียจากขยะ มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร มีวาล์ว ปิด-เปิดถ่ายน้ำเสียออกจากถังเก็บน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และมีระบบป้องกันน้ำรั่วซึม โดยมีซีลรองรับระหว่างแนวต่อกับตู้มูลฝอย

คณะกรรมการขอรับรองเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) จำเอก 	(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 
(นางรัชนิวรรณ แก้วคำ)	(ธนภฤต บำรุงชีพ)	(นางฉันทนา เต็มปรีชา)	(นายเดชชาติ เฟื่องสืบ)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
			/ชุดดัชนีขยะ.....

ชุดคันขยับมูลฝอย

1. ติดตั้งภายในตู้ขยับมูลฝอยแผงคันขยับมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยใช้กระบอกไฮดรอลิกเป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น เพื่อทำการคันขยับมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย
2. แผงคันขยับมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดยื่นออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย แผงแผ่นคันด้านหน้าใช้วัสดุเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิเมตร ตอนล่างแผงคันใช้วัสดุเหล็กแผ่นมาตรฐานอุตสาหกรรม มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร
3. ชุดวาล์วควบคุมการทำงานของกระบอกไฮดรอลิก ยกขยะมูลฝอยของตู้ขยับติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรจุขยะมูลฝอย
4. ด้านข้างตอนท้ายชุดกวาด-อัดขยะมูลฝอย มีพื้นที่ยืนปฏิบัติงานแบบพื้นเลื้อยหรือเหล็กแผ่นลายกันลื่นขณะรถเคลื่อนตัว ใช้วัสดุเหล็กมาตรฐาน มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตรและมีกริ่งสัญญาณเตือนคนขับขณะทำการเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ด้านข้างซ้ายตอนท้ายรถบรรจุขยะ


ระบบปั๊มไฮดรอลิกและวาล์วควบคุม

ใช้แบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนักได้รับกำลังขับเคลื่อนที่จากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO) สามารถทำแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว และมีระบบกล่องควบคุมการเร่งรอบของเครื่องยนต์เพื่อให้ระบบไฮดรอลิกทำงานสมดุลกับเครื่องยนต์

สัญญาณไฟฉุกเฉิน

1. มีโคมไฟสัญญาณวิบวาบสีเหลือง 3 ดวง(หัวแก่ง 1 ดวง และท้าย 2 ดวง) โดยใช้หลอดชนิด LED และมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 CM. และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 และมีสปอร์ตไลท์ สามารถปรับทิศทางได้ จำนวน 2 ดวง
2. มีไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจราจร

คณะกรรมการขอรับรองเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) จำเอก 	(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 
(นางรัชนิวรรณ แก้วคำ)	(ธนภุต บำรุงชีพ)	(นางฉันทนา เต็มปรีชา)	(นายเดชาโชติ เพ็งสีบ)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
			/การพนสี.....

การพ้นสืและตราหน่วยงาน

1. สืของรถยนต์ ตามความต้องการของหน่วยงาน โดยพ้นสืรองพื้น 2 ชั้น ก่อนพ้นสืจริงภายในตัวถัง, ได้ห้องรถ, ได้บังโคลนหน้า, บังโคลนหลัง, พ่นวัสดุกันสนิมบอดีชุด หรือวัสดุเทียบเท่า
2. พ่นตราของหน่วยงาน ขนาด ๑ 9 นิ้ว ด้านข้างประตู ทั้งสองด้านด้วยสีขาวหรือสีที่เห็นชัดเจน และข้อความของหน่วยงาน ขนาดสูง 3 นิ้ว ด้านหน้ากระจก


อุปกรณ์ประจำรถ

1. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
3. หนังสือคู่มือการใช้รถและรับบริการ จำนวน 1 เล่ม
4. เครื่องปรับอากาศ, ฟลิ้มกรองแสงและวิทยุ CD, MP 3 ภายในหัวเก๋ง อย่างละ 1 ชุด
5. ถังดับเพลิงประจำรถ

เงื่อนไขและการรับประกัน

1. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน นอกจากการทดลองและทดสอบสมรรถนะตามขั้นตอนการผลิต
2. ผู้ผลิตต้องจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถและผู้ควบคุมการใช้รถบรรทุกขยะ ให้มีความรู้จนใช้งานได้ดี
3. การรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติของตัวรถยนต์และระบบอัดขยะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี(ประกันภัยชั้นหนึ่ง) หากเกิดการชำรุดเสียหายโดยมิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้และหรือเป็นการบกพร่องจากการผลิตผู้ขายต้องตรวจสอบเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า ภายใน 15 วัน
4. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดอุปกรณ์ส่วนที่ควยี่ห่อรุ่น รูปแบบ ของตัวรถพร้อมแนบแคตตาล็อกแบบพิมพ์เขียว การติดตั้งของรถขยะแบบอัดท้าย
5. ต้องมีใบรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
6. จดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นชื่อผู้ซื้อก่อนการเบิกรับเงิน
7. กำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน

คณะกรรมการขอรับรองเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) จำเอก 	(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 
(นางรัชนิวรรณ์ แก้วคำ)	(ธนภฤต บำรุงชีพ)	(นางฉันทนา เต็มปรีชา)	(นายเดชาโชติ เพ็งสีบ)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
			/หมายเหตุ.....

หมายเหตุ

1. เครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะรถยนต์ขนาดใหญ่ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2315-2551 หรือสูงกว่า
2. GROSS VEHICLE WEIGHT (G.V.W.) = CHASSIS WEIGHT ซึ่งระบุในแค็ตตาล็อก + PAYLOAD หรือน้ำหนักสุทธิที่บรรทุกได้

คณะกรรมการขอรับรองเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) จำเอก 	(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 
(นางรัชนิวรรณ แก้วคำ)	(อนกฤต บำรุงชีพ)	(นางฉันทนา เต็มปรีชา)	(นายเชชาโชติ เฟื่องสืบ)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ